

Modell:

TopGas classic® (35)

A

Hoval

Brennwertkessel:	☒ JA	☐ NEIN	03.04.2019
Niedertemperatur (**) - Kessel:	☒ JA	☐ NEIN	
B1 - Kessel:	☐ JA	☒ NEIN	
Kombiheizgerät:	☐ JA	☒ NEIN	
Kontakt:	Hoval Aktiengesellschaft, FL - 9490 Vaduz		



Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmenennleistung	Prated	32	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	92	%

Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Heizkessel: nutzbare Wärmeleistung	Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Heizkessel: Wirkungsgrad
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*) P_4 31,7 kW	Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*) η_4 88,1 %
Bei 30 % der Wärmenennleistung & Niedertemperaturbetrieb (**) P_1 10,7 kW	Bei 30 % der Wärmenennleistung & Niedertemperaturbetrieb (**) η_1 96,9 %

Hilfsstromverbrauch	Sonstige Angaben
bei Volllast el_{max} 0,074 kW	Wärmeverlust im Bereitschaftszustand P_{stby} 0,095 kW
bei Teillast el_{min} 0,026 kW	Schallleistungspegel (Innen) L_{WA} 63 dB(A)
im Bereitschaftszustand P_{SB} 0,006 kW	Stickoxidausstoß NO_x 22 mg /kWh

(*) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauf­temperatur von 60 °C am Heiz­geräteeinlass und eine Vorlauf­temperatur von 80 °C am Heiz­geräteausslass.
(**) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauf­temperatur für Brennwert­geräte von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heiz­geräte von 50 °C

Angaben gemäß den Verordnungen Nr. 811/2013 und 813/2013 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG und der Verordnung (EU) 2017/1369. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Verbundanlage aus Raumheizgerät und Regler				
	Klasse	Beitrag Temperaturregler [%]	η_s [%]	
TopTronic® E	II	2	94	A
TopTronic® E Raum-BedienModul	VI	4	96	A

Model:

TopGas classic® (35)

03.04.2019

Condensing boiler:	☒ Yes ☐ No
Low-temperature (**) boiler:	☒ Yes ☐ No
Combination heater:	☐ Yes ☒ No
Contact details	Hoval Aktiengesellschaft, FL - 9490 Vaduz



Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Rated heat output	P_{rated}	32	kW	Seasonal space heating energy efficiency	η_s	92	%

For boiler space heater and boiler combination heaters: Useful heat output				For boiler space heater and boiler combination heaters: Useful efficiency			
At rated heat output and high-temperature regime (*)	P_4	31,7	kW	At rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	88,1	%
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**)	P_1	10,7	kW	At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	96,9	%

Auxiliary electricity consumption				Other items			
At full load	e_{lmax}	0,074	kW	Standby heat loss	P_{stby}	0,095	kW
at part load	e_{lmin}	0,026	kW	Sound power level, indoors	L_{WA}	63	dB(A)
In standby mode	P_{SB}	0,006	kW	Emissions of nitrogen oxides	NO_x	22	mg /kWh

(*) High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet

(**) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

Information according to Regulation No 811/2013 & 813/2013, converting the Ecodesign Directive 2009/125/EU.

Mistakes and changes excepted.



+



Package of space heater and temperature control				
	Class	contribution of controller [%]	η_s [%]	
TopTronic® E	II	2	94	A
TopTronic® E Raum-BedienModul	VI	4	96	A